

4-осный крытый вагон, модель 11-1709




Рис. 26

Назначение : для перевозки упакованных легковесных грузов

Номер проекта	1709.00.000	Длина, мм:		Размеры двери в свету, м, не менее	2,298x2,700
Технические условия	ТУ У 35.2-13504966-519-2002	по осям сцепления		Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	11-1709	автосцепок	25620	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «МЗТМ»	по концевым балкам рамы	24460	Площадь пола, м²	68,7
	ОАО "Азовмаш"	Ширина максимальная, мм	3125	Объем кузова, м³	250
Грузоподъемность, т	51,0	Высота от уровня верха головок рельсов, мм:		Внутренние размеры кузова, м:	
Масса тары вагона, т	43,0	максимальная	5076	длина	24450
Нагрузка :		до уровня пола	1250	ширина	2650
статическая нагрузка, кН(тс)	230 (23,5)	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное производство	2001
погонная, кН/м (тс/м)	36,6 (3,66)	Модель тележки	18-100	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие дверей, шт	2	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-Т				
База вагона, мм	18000				