

4-осный вагон с поднимающимся кузовом для аппатита, модель 10-4022

Ошибка! Раздел не указан.

Рис. 2

Назначение: для перевозки аппатитового концентрата

Номер проекта	4022.00.000	Объем кузова, м³	55	Количество загрузочных люков, шт	4
Технические условия	ТУ 24.05.542-85	Удельный объем, м³/т	0,827	Размеры загрузочного люка в свету, мм	1630x600
Модель вагона	10-4022	Удельная материалоемкость	0,398	Размеры разгрузочного люка в свету, мм	4875x970
Тип вагона	908	База вагона, мм	7500	Количество люков, шт. :	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Длина, мм:		загрузочных	4
Грузоподъемность, т	66,5	по осям сцепления автосцепок	11720	разгрузочных	4
Масса тары вагона, т	26,5	по концевым балкам рамы	10500	Угол наклона крышек разгрузочных люков	
Нагрузка :		Ширина максимальная, мм	3140	к горизонту, град.	50
статическая осевая, кН(тс)	228 (23,25)	Количество осей, шт.	4	Вид разгрузки	двухсторонняя
погонная, кН/м (тс/м)	77,8(7,93)	Модель 2-осной тележки	18-100	Год постановки на серийное	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет	производство	1984
Габарит	1-Т	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет